

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TRITURADORA DE PODA TRL de 25 a 80 C.V.

Coraza y laterales de 8 mm. con refuerzos estructurales

Transmisión lateral por 4 correas dentada

Con cuchillas o martillos sustituibles

Para tractores fruteros y viñedos de poca potencia

Preparada con sierras de desmenuzamiento y contra-sierras

Soportes de rodamientos del rotor de fundición.

Incluye transmisión normal, bulones y pasadores

Rodamientos auto-oscilantes doble hilera de barriletes

Diámetro rotor de 450 mm. Diámetro rodillo trasero 160 mm.

Capacidad de trituración de poda hasta 8 cm. de diámetro y hierbas



MODELO	Nº DE CUCH/MAR	ANCHO DE CORTE	ANCHO TOTAL	POTENCIA MÁXIMA	PESO
TRL-080	16/8	0,800	0,980	25 a 80	355
TRL-100	24/12	1,000	1,180	30 a 80	395
TRL-125	24/12	1,250	1,430	35 a 80	435
TRL-150	32/16	1,500	1,680	40 a 80	465
TRL-175	40/20	1,750	1,930	50 a 80	515
TRL-200	48/24	2,000	2,180	60 a 80	600
TRL-230	56/28	2,300	2,480	70 a 80	650

OPCIONES:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
01108	CILINDRO REF. CON LATIGUILLOS Y VÁLVULA
01080	DESPLAZAMIENTO LATERAL MECÁNICO
01082	DESPLAZAMIENTO LATERAL HIDRÁULICO
01072	TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE
Z1238	CADENA DEL TERCER PUNTO
01074	RUEDAS TRASERAS MECANICAS (SIN RODILLO)