

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TRITURADORA DE VIÑA TRV de 50 a 120 C.V.

Laterales de 10 mm. y coraza de 6 mm. con refuerzos estructurales de 6 mm

Trituración especial viña, con alta capacidad de trituración.

4 correas en transmisión lateral del rotor

Rodamientos auto-oscilantes doble hilera de barriletes

Soportes de rodamientos del rotor de fundición.

Incluye transmisión con rueda libre, bulones y pasadores

Ruedas traseras reforzadas regulables en altura

Recogedores laterales de nailon regulables

Diámetro rotor de 480 mm.

Para terrenos con piedra y/o labrados

Bomba de alimentación hidráulica reversible

2 Tensores automáticos, en alimentador y rotor

Con rejas delanteras extensibles y/o desmontables

Preparada para cuchillas y/o martillos.



MODELO	Nº DE CUCH/MAR	ANCHO DE CORTE	ANCHO TOTAL	POTENCIA MÁXIMA	PESO
TRV-125	24/12	1,250	1,531	50 a 120	760
TRV-150	32/16	1,500	1,781	60 a 120	850
TRV-175	40/20	1,750	2,031	70 a 120	900

OPCIONES:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
01108	CILINDRO REF. CON LATIGUILLOS Y VÁLVULA
01120	CILINDRO REF. LARGO CON LAT. Y VÁLVULA
20297	RUEDAS TRASERAS GIRATORIAS