

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO VLM de 35 a 80 C.V.

Transmisión lateral por cadena reforzada con tensor automático

Cárter lateral y grupo en fundición nodular

Incluye transmisión reforzada con embrague de seguridad.

6 cuchillas por disco, bulones y pasadores

Centrado o desplazado a indicar sobre pedido

Entabladora trasera curvada para mejor definición

Revoluciones y características adaptadas a cada tractor

Para tractores viñedo o frutero



MODELO	Nº DE CUCHILLAS	ANCHO DE CORTE	ANCHO TOTAL	POTENCIA MÁXIMA	PESO
VLM-24	24	1,070	1,230	35 a 80	380
VLM-27	27	1,226	1,386	40 a 80	395
VLM-30	30	1,325	1,485	40 a 80	410
VLM-33	33	1,481	1,641	45 a 80	440
VLM-36	36	1,580	1,740	45 a 80	456
VLM-39	39	1,736	1,896	50 a 80	475
VLM-42	42	1,835	1,995	50 a 80	486
VLM-45	45	1,991	2,151	60 a 80	520
VLM-48	48	2,090	2,250	60 a 80	535

OPCIONES:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
01020	ALETAS ABATIBLES MECÁNICAS
01062	ALETAS ABATIBLES HIDRÁULICAS
01010	ENTABLADORA PARTIDA HORIZONTAL
01031	REJA LADO DERECHO
C / D	CENTRADO O DESPLAZADO