

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## MODELO PSR de 60 a 130 C.V.

Revoluciones y características adaptadas a cada tractor

Transmisión lateral por engranajes reforzados

Cárter lateral y grupo de fundición nodular

Para altura máxima de toma de fuerza a 65 cm.

Opción con caja de cambios, hasta 80 cm.

6 cuchillas por disco, bulones y pasadores

Tractores estándar de potencia media

Incluye transmisión reforzada con embrague de seguridad.

Entabladora trasera y coraza curvada para mejor definición



MODELO	Nº DE CUCHILLAS	ANCHO DE CORTE	ANCHO TOTAL	POTENCIA MÁXIMA	PESO
PSR-42	42	1,873	2,063	60 a 130	630
PSR-45	45	2,037	2,227	70 a 130	660
PSR-48	48	2,136	2,326	80 a 130	690
PSR-51	51	2,300	2,490	90 a 130	720
PSR-54	54	2,399	2,589	100 a 130	750

### OPCIONES:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
01020	ALETAS ABATIBLES MECÁNICAS
01062	ALETAS ABATIBLES HIDRÁULICAS
01000	TRANSMISIÓN ESTRIADA
01186	TRANSMISIÓN CON LIMITADOR DE PAR
01010	ENTABLADORA PARTIDA HORIZONTAL
10020	CAJA DE CAMBIOS 2 VELOC. A LA PALANCA
01005	CUCHILLA 10mm Y TORNILLO ESPECIAL
01097	SOBREDISCOS
01039	REJA LADO DERECHO