

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## MODELO SATUR de 110 a 350 C.V.

Protectores de rodamientos axiales y Sistema del rotor auto-alineable

Punteras especiales estancas en aceite, con junta axial y laberinto

Cárter con transmisión central por engranajes especiales

Doble chasis con sobre-coraza y Torreta reforzada

Para altura mínima de toma de fuerza de 65 cm.

Entabladora trasera con muelles de presión

Profundidad máxima 40 cm.

Para tomas de fuerza a 1,000 r.p.m.

Con transmisión con limitador de par.

6 cuchillas por disco, bulones y pasadores

Bomba de engrase de los engranajes con retorno

Cuchillas de 10 mm con tornillo de 5/8", de serie

Reja de protección del cárter y aletas mecánicas de serie

Revoluciones y características para tractores de alto rendimiento

Soportes de enganches basculantes para adaptación del rotocultivador en terrenos difíciles.



MODELO	Nº DE CUCHILLAS	ANCHO DE CORTE	ANCHO TOTAL	POTENCIA MÁXIMA	PESO
SATUR-25	48	2,390	2,500	110 a 350	1.800
SATUR-30	60	2,890	3,000	130 a 350	1.900
SATUR-35	72	3,390	3,500	150 a 350	2.100
SATUR-40	84	3,890	4,000	170 a 350	2.300
SATUR-45	96	4,390	4,500	190 a 350	2.500
SATUR-50	108	4,890	5,000	210 a 350	2.800

### OPCIONES:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
01166	ALETAS ABATIBLES HIDRÁULICAS
01000	TRANSMISIÓN ESTRIADA
01172	SOBREDISCOS
	REJAS LATERALES CON SOPORTE EN LOS EXTREMOS