

BROYEUR DE RESTES D'ÉLAGAGE TRP de 70 à 160 CV.

- Capot de 10 mm avec renforts de structure
- Capacité de broyage et de végétaux jusqu'à 12 à 14 cm de diamètre
- Avec couteaux de conception Enguix de 10 mm ou marteaux échangeables
- Équipé de lames d'émiettement et de contre-lames
- Paliers de roulement de rotor en fonte
- Tendeur automatique des courroies
- Roulements à rotule à double rangée de barilletts
- Transmission avec roue libre, boulons et goupilles en série
- Diamètre du rotor : 480 mm. Diamètre du rouleau arrière : 220 mm.
- Hayon arrière charnières renforcées avec graisseurs
- Vérin hydraulique d'ouverture avec soupape de sécurité
- Modèle professionnel à haut rendement



MODÈLE	NOMBRE DE COUTEAUX/MARTEAUX	LARGEUR DE COUPE	LARGEUR TOTALE	PUISSANCE MAXIMALE
TRP-150	32/16	1,500	1,660	70 - 160
TRP-175	40/20	1,750	1,910	80 - 160
TRP-200	48/24	2,000	2,160	90 - 160

OPTIONS:

CODE	DESCRIPTION
01108	RÉF. DE CYLINDRE AVEC FLEXIBLES ET SOUPAPE
01120	RÉF. CYLINDRE LONG AVEC FLEXIBLE ET SOUPAPE
Z1238	CHAÎNE SUR LE TROISIÈME POINT
01191	RIDEAU AVEC A CORDES