

MODÈLE FI de 100 à 180 CV.

Rotation dans le sens opposé du sens de marche du tracteur pour enterrer les pierres

Transmission latérale par engrenages renforcés

Carter latéral et groupe en fonte nodulaire

Prise de force 540 ou 1000 tr/min.

Jupe avant et grilles ARRIÈRE amovibles pour le tamisage des cailloux

Inclut une transmission renforcée avec embrayage de sécurité

6 couteaux par disque, boulons et goupilles

Chargeur arrière incurvé pour un meilleur réglage

Nombre de tours et caractéristiques adaptées à chaque tracteur

Tracteurs avec hauteur maximale de prise de force de 70 cm.

Pointe renforcée étanche à l'huile en série avec joints axiaux

Châssis et tourelle renforcés pour l'option avec système hydraulique pour charrue pour sillon ou rouleaux.



MODÈLE	NOMBRE DE COUTEAUX	LARGEUR DE COUPE	LARGEUR TOTALE	PUISSANCE MAXIMALE	POIDS
FI-39	39	1,786	1,914	80 - 180	980
FI-42	42	1,910	2,038	90 - 180	1.000
FI-45	45	2,049	2,177	100 - 180	1.020
FI-48	48	2,173	2,301	110 - 180	1.040
FI-51	51	2,312	2,440	115 - 180	1.060
FI-54	54	2,436	2,564	120 - 180	1.080
FI-57	57	2,575	2,703	130 - 180	1.100
FI-60	60	2,699	2,827	140 - 180	1.120

OPTIONS:

CODE	DESCRIPTION
01020	AILETTES PLIABLES MÉCANIQUES
01062	AILETTES PLIABLES HYDRAULIQUES
01000	COURROIE DE TRANSMISSION STRIÉE
01186	TRANSMISSION AVEC LIMITEUR DE COUPLE
01005	COUTEAU 10 mm ET VIS SPÉCIALES
01097	À DISQUES
01039	GRILLE À DROITE