

MODÈLE F2 de 100 à 180 CV.

Deux prises de force pour un travail optimal dans les 2 sens de marche

Transmission latérale par engrenages renforcés

Carter latéral et groupe en fonte nodulaire

Deux prises de force 540 et 1000 tr/min nécessaires

Transmission renforcée avec embrayage de sécurité

Pour préparer les terrains secs ou humides

6 couteaux par disque spécial de 2 bords (breveté)

Chargeur arrière incurvé pour un meilleur réglage

Nombre de tours et caractéristiques adaptées à chaque tracteur

Pointe renforcée étanche à l'huile en série avec joints axiaux

Châssis et tourelle renforcés pour l'option avec système hydraulique de charrue pour sillons ou rouleaux

Jupe avant et grilles arrière amovibles pour changer de sens de marche

Boîte de vitesse pour tourner dans les deux sens pour enterrer des pierres et fraise rotative de base



MODÈLE	NOMBRE DE COUTEAUX	LARGEUR DE COUPE	LARGEUR TOTALE	PUISSANCE MAXIMALE	POIDS
F2-39	39	1,786	1,914	80 - 180	1.055
F2-42	42	1,910	2,038	90 - 180	1.075
F2-45	45	2,049	2,177	100 - 180	1.095
F2-48	48	2,173	2,301	110 - 180	1.115
F2-51	51	2,312	2,440	115 - 180	1.135
F2-54	54	2,436	2,564	120 - 180	1.155
F2-57	57	2,575	2,703	130 - 180	1.175
F2-60	60	2,699	2,827	140 - 180	1.195
F2-63	63	2,838	2,963	150 - 180	1.225
F2-66	66	2,962	3,092	160 - 180	1.240

OPTIONS:

CODE	DESCRIPTION
01020	AILETTES PLIABLES MÉCANIQUES
01062	AILETTES PLIABLES HYDRAULIQUES
01000	COURROIE DE TRANSMISSION STRIÉE
01186	TRANSMISSION AVEC LIMITEUR DE COUPLE
01005	COUPEAU 10 mm ET VIS SPÉCIALES
01097	À DISQUES
01039	GRILLE À DROITE