

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TRITURADORA DE PODA TRP de 70 a 160 C.V.

Coraza de 10 mm. con refuerzos estructurales

Capacidad de trituración hasta 12-14 cm. de diámetro y hierbas

Con cuchillas diseño Enguix de 10 mm. o martillos sustituibles

Preparada con sierras de desmenuzamiento y contra-sierras

Soportes de rodamientos del rotor de fundición.

Tensor automático en las correas

Rodamientos auto-oscilantes doble hilera de barriletes

Transmisión con rueda libre, bulones y pasadores de serie

Diámetro rotor de 480 mm. Diámetro rodillo trasero 220 mm.

Portón trasero con bisagras reforzadas con engrasadores

Cilindro hidráulico de apertura con válvula de seguridad

Modelo profesional de alto rendimiento



MODELO	Nº DE CUCH/MAR	ANCHO DE CORTE	ANCHO TOTAL	POTENCIA MÁXIMA	PESO
TRP-150	32/16	1,500	1,660	70 a 160	860
TRP-175	40/20	1,750	1,910	80 a 160	940
TRP-200	48/24	2,000	2,160	90 a 160	1.040

OPCIONES:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
01108	CILINDRO REF. CON LATIGUILLOS Y VÁLVULA
01120	CILINDRO REF. LARGO CON LAT. Y VÁLVULA
Z1238	CADENA DEL TERCER PUNTO
01191	CORTINA DE CADENAS