

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### TRITURADORA ALIMENTADA LEÑOSOS TRA de 80 a 160 C.V.

Laterales de 10 mm. y coraza de 8 mm. con refuerzos estructurales de 8 mm.

Trituración especial leñosos, con alta capacidad de trituración.

Preparada con cuchillas/ martillos, sierras de desmenuzamiento y contra-sierras

Autoalimentada para terrenos con piedra y/o labrados

Doble rodillo alimentador. Para todo tipo de tractores

Capacidad de trituración hasta 16 cm. de diámetro.

Soportes de rodamientos del rotor de fundición.

Diámetro rotor de 480 mm.

Bomba de alimentación hidráulica reversible

2 Tensores automáticos, en alimentador y rotor

Doble cadena reforzada de los alimentadores

Rodillo trasero reductor de vibraciones de 220 mm.

Rodamientos auto-oscilantes doble hilera de barriletes

Incluye transmisión con rueda libre, bulones y pasadores



MODELO	Nº DE CUCH/MAR	ANCHO DE CORTE	ANCHO TOTAL	POTENCIA MÁXIMA	PESO
TRA-150	32/16	1,500	1,836	80 a 160	1.050
TRA-175	40/20	1,750	2,086	90 a 160	1.200
TRA-200	48/24	2,000	2,336	100 a 160	1.350

#### OPCIONES:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
01108	CILINDRO REF. CON LATIGUILLOS Y VÁLVULA
01120	CILINDRO REF. LARGO CON LAT. Y VÁLVULA
01074	RUEDAS TRASERAS MECANICAS (SIN RODILLO)