

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### BARREDORA DE SARMIENTOS TRASERA E2.

Enganche independiente para adaptar a la trituradora o desbrozadora

Distribuidor hidráulico de caudal para todos los movimientos

2 Barredoras hidráulicas de 800 mm. con cabezales a elegir

Sistema de enganche al tractor, sin instalación previa

Regulador de velocidad hidráulico

Velocidad de trabajo adaptado a la trituradora.

Regulación hidráulica de ancho de trabajo

Se adapta entre el tractor y la trituradora

Para cualquier modelo de trituradora ENGUIX



MODELO	ANCHO DE TRABAJO MÍNIMO	ANCHO DE TRABAJO MÁXIMO	POTENCIA MÍNIMA	PESO
E2-1500	2,000	3,100	50	100

#### OPCIONES:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
A.H.	APERTURA HIDRAULICA
ELEC	SISTEMA DE ABERTURA HIDRÁULICA Y GIRO CABEZALES CON ELECTROVALVULA (2 enchufes)
PUÁS	CABEZAL CON MUELLES DE PUÁS
NYLON	CABEZAL CON VARILLAS DE NYLON
ACERO	CABEZAL CON CEPILLO DE ACERO, ANTIABRASIVO