

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## MODELO F de 80 a 180 C.V.

Chasis y torreta reforzados para la opción de sistema hidráulico de surcadoras o rodillos

Punteras reforzadas estancas en aceite de serie, con juntas axiales

Revoluciones y características adaptadas a cada tractor

Centrado con cárter lateral y grupo en fundición nodular

Incluye transmisión reforzada con embrague de seguridad.

Entabladora trasera curvada para mejor definición

6 cuchillas por disco, bulones y pasadores

Transmisión lateral por engranajes reforzados

Tractores con altura máxima de toma de fuerza a 70 cm.

Punteras reforzadas estancas en aceite de serie, con juntas axiales



MODELO	Nº DE CUCHILLAS	ANCHO DE CORTE	ANCHO TOTAL	POTENCIA MÁXIMA	PESO
F-45	45	2.049	2.177	80 a 180	905
F-48	48	2.173	2.301	90 a 180	915
F-51	51	2.312	2.440	100 a 180	955
F-54	54	2.436	2.564	110 a 180	975
F-57	57	2.575	2.703	115 a 180	1.005
F-60	60	2.699	2.827	120 a 180	1.025
F-63	63	2.838	2.963	125 a 180	1.055
F-66	66	2.962	3.092	130 a 180	1.075

### OPCIONES:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
01020	ALETAS ABATIBLES MECÁNICAS
01062	ALETAS ABATIBLES HIDRÁULICAS
01000	TRANSMISIÓN ESTRIADA
01186	TRANSMISIÓN CON LIMITADOR DE PAR
01010	ENTABLADORA PARTIDA HORIZONTAL
Z1323	FORRAR ALETAS Y ENTABLADORA DE INOX.
01005	CUCHILLA 10mm Y TORNILLO ESPECIAL
01097	SOBREDISCOS
01039	REJA LADO DERECHO
01164	CUCHILLA RECTA (4 POR DISCO CUADRADO)
4/DISCO	4 CUCHILLAS/DISCO PARA FANGUEO (ARROZ)