

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO FC de 80 a 180 C.V.

Chasis y torreta reforzados para la opción de sistema hidráulico de surcadoras o rodillos

transmisión lateral por engranajes reforzados

Centrado con cárter lateral y grupo en fundición nodular

Rotocultivador centrado con torreta reforzada

Incluye transmisión reforzada con embrague de seguridad.

6 cuchillas por disco, bulones y pasadores

Entabladora trasera curvada para mejor definición

Revoluciones y características adaptadas a cada tractor

Tractores con altura máxima de toma de fuerza a 85 cm.

Con caja de cambios de 2 velocidades a la palanca

Punteras reforzadas estancas en aceite de serie, con juntas axiales



MODELO	Nº DE CUCHILLAS	ANCHO DE CORTE	ANCHO TOTAL	POTENCIA MÁXIMA	PESO
FC-45	45	2,049	2,177	80 a 180	975
FC-48	48	2,173	2,301	90 a 180	995
FC-51	51	2,312	2,440	100 a 180	1.015
FC-54	54	2,436	2,564	110 a 180	1.035
FC-57	57	2,575	2,703	115 a 180	1.055
FC-60	60	2,699	2,827	120 a 180	1.075
FC-63	63	2,838	2,963	125 a 180	1.105
FC-66	66	2,962	3,092	130 a 180	1.120

OPCIONES:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
01020	ALETAS ABATIBLES MECÁNICAS
01062	ALETAS ABATIBLES HIDRÁULICAS
01000	TRANSMISIÓN ESTRIADA
01186	TRANSMISIÓN CON LIMITADOR DE PAR
01010	ENTABLADORA PARTIDA HORIZONTAL
Z1323	FORRAR ALETAS Y ENTABLADORA DE INOX.
01005	CUCHILLA 10mm Y TORNILLO ESPECIAL
01097	SOBREDISCOS
01039	REJA LADO DERECHO
01164	CUCHILLA RECTA (4 POR DISCO CUADRADO)
4/DISCO	4 CUCHILLAS/DISCO PARA FANGUEO (ARROZ)