

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO FI de 100 a 180 C.V.

Giro en el sentido inverso al avance del tractor para enterrar piedras

Transmisión lateral por engranajes reforzados

Cárter lateral y grupo en fundición nodular

Toma de fuerza 540 ó 1000 r.p.m.

Faldón delantero fijo y rejas traseras para cribar piedras

Incluye transmisión reforzada con embrague de seguridad.

6 cuchillas por disco, bulones y pasadores

Entabladora trasera curvada para mejor definición

Revoluciones y características adaptadas a cada tractor

Tractores con altura máxima de toma de fuerza a 70 cm.

Puntera reforzada estanca en aceite de serie, con juntas axiales

Chasis y torreta reforzados para opción de sistema hidráulico de surcadoras o rodillos



MODELO	Nº DE CUCHILLAS	ANCHO DE CORTE	ANCHO TOTAL	POTENCIA MÁXIMA	PESO
FI-39	39	1,786	1,914	80 a 180	980
FI-42	42	1,910	2,038	90 a 180	1.000
FI-45	45	2,049	2,177	100 a 180	1.020
FI-48	48	2,173	2,301	110 a 180	1.040
FI-51	51	2,312	2,440	115 a 180	1.060
FI-54	54	2,436	2,564	120 a 180	1.080
FI-57	57	2,575	2,703	130 a 180	1.100
FI-60	60	2,699	2,827	140 a 180	1.120

OPCIONES:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
01020	ALETAS ABATIBLES MECÁNICAS
01062	ALETAS ABATIBLES HIDRÁULICAS
01000	TRANSMISIÓN ESTRIADA
01186	TRANSMISIÓN CON LIMITADOR DE PAR
01005	CUCHILLA 10mm Y TORNILLO ESPECIAL
01097	SOBREDISCOS
01039	REJA LADO DERECHO