

BROYEUR DE RESTES D'ÉLAGAGE TRL de 25 à 80 CV.

Capot et côtés de 8 mm d'épaisseur avec renforts de structure

Transmission latérale par 4 courroies crantées

Avec couteaux ou marteaux échangeables

Adapté à des tracteurs fruitiers et vigneron de faible puissance

Équipé de lames d'émiettement et de contre-lames

Paliers de roulement de rotor en fonte

Inclut une transmission normale, avec boulons et goupilles

Roulements à rotule à double rangée de barilletts

Diamètre du rotor: 450 mm. Diamètre du rouleau arrière: 160 mm.

Capacité de broyage de restes d'élagage et de végétaux jusqu'à 8cm de diamètre



MODÈLE	NOMBRE DE COUTEAUX/MARTEAUX	LARGEUR DE COUPE	LARGEUR TOTALE	PUISSANCE MAXIMALE	POIDS
TRL-080	16/8	0,800	0,980	25 - 80	355
TRL-100	24/12	1,000	1,180	30 - 80	395
TRL-125	24/12	1,250	1,430	35 - 80	435
TRL-150	32/16	1,500	1,680	40 - 80	465
TRL-175	40/20	1,750	1,930	50 - 80	515
TRL-200	48/24	2,000	2,180	60 - 80	600
TRL-230	56/28	2,300	2,480	70 - 80	650

OPTIONS:

CODE	DESCRIPTION
01108	RÉF. DE CYLINDRE AVEC FLEXIBLES ET SOUPAPE
01080	DÉPLACEMENT LATÉRAL MÉCANIQUE
01082	DÉPLACEMENT LATÉRAL HYDRAULIQUE
01072	TRANSMISSION À ROUE LIBRE
Z1238	CHAÎNE SUR LE TROISIÈME POINT
1074	MÉCANIQUE ROUES ARRIÈRE (sans rouleau)