

**BROYEUR DE RESTES D'ÉLAGAGE
TRR HYDRAULIQUE DOUBLE SENS de 40 à 120 CV.**

Capot et côtés de 10 mm d'épaisseur avec renforts de structure

Modèle professionnel à haut rendement

Avec couteaux de 10 mm ou marteaux échangeables

Équipé de lames d'émiettement et de contre-lames

Paliers de roulement de rotor en fonte

Diamètre du rotor : 480 mm. Diamètre du rouleau arrière : 220 mm.

Roulements à rotule à double rangée de barilletts

Inclut une transmission normale, avec boulons et goupilles

Capacité de broyage de restes d'élagage et d'herbe jusqu'à 12 à 14 cm de diamètre

Avec tourelle double effet et groupe à deux axes. Il a inclus dans le système de roue libre du groupe

Avec déplacement hydraulique latéral



MODÈLE	NOMBRE DE COUTEAUX/MARTEAUX	LARGEUR DE COUPE	LARGEUR TOTALE	PUISSANCE MAXIMALE	POIDS
TRR-125	24/12	1,250	1,410	40 - 120	664
TRR-150	32/16	1,500	1,660	60 - 120	750
TRR-175	40/20	1,750	1,910	65 - 120	840
TRR-200	48/24	2,000	2,160	80 - 120	928
TRR-230	56/28	2,300	2,460	90 - 120	1.034
TRR-250	56/28	2,500	2,660	100 - 120	1.109
TRR-280	64/32	2,800	2,960	100 - 120	1.204

OPTIONS:

CODE	DESCRIPTION
01108	RÉF. DE CYLINDRE AVEC FLEXIBLES ET SOUPAPE
01120	RÉF. CYLINDRE LONG AVEC FLEXIBLE ET SOUPAPE
01075	ROUES ARRIÈRE HYDRAULIQUES (SANS ROULEMENT)
01074	ROUES ARRIÈRE MÉCANIQUES (SANS ROULEMENT)
Z1238	CHAÎNE SUR LE TROISIÈME POINT
20086	GRILLES ARRIÈRE
01191	RIDEAU AVEC A CORDES