BROYEUR DE SARMENTS TRV de 50 à 120 CV.

Côtés de 10 mm et capot de 6 mm avec renforts structurels de 6 mm

Broyage spécial pour sarments, avec une grande capacité de broyage.

4 courroies pour transmission latérale du rotor

Roulements à rotule à double rangée de barillets

Paliers de roulement de rotor en fonte

Inclut la transmission avec roue libre, boulons et goupilles

Roues arrière renforcées réglables en hauteur

Ramasseurs latéraux réglables en nylon

Diamètre du rotor : 480 mm.

Pour terrains rocailleux et/ou avec résidus de labour

Pompe à alimentation hydraulique réversible

2 tendeurs automatiques, sur l'alimentation et le rotor

Avec grilles avant extensibles et/ou amovibles

Équipé de couteaux ou marteaux.

MODÈLE	NOMBRE DE COUTEAUX/ MARTEAUX	LARGEUR DE COUPE	LARGEUR TOTALE	PUISSANCE MAXIMALE	POIDS
TRV-125	24/12	1,250	1,531	50 - 120	760
TRV-150	32/16	1,500	1,781	60 - 120	850
TRV-175	40/20	1,750	2,031	70 - 120	900

OPTIONS:

CODE	DESCRIPTION
01108	RÉF. DE CYLINDRE AVEC FLEXIBLES ET SOUPAPE
01120	RÉF. CYLINDRE LONG AVEC FLEXIBLE ET SOUPAPE
20297	ROUES ARRIÈRE PIVOTANTES