

**MODÈLE PSR de 60 à 130 CV.**

Nombre de tours et caractéristiques adaptées à chaque tracteur

Transmission latérale par engrenages renforcés

Carter latéral et groupe en fonte nodulaire

Pour une hauteur maximale de prise de force jusqu'à 65 cm

Option avec boîte de vitesses, jusqu'à 80 cm.

6 couteaux par disque, boulons et goupilles

Tracteurs de puissance moyenne standard

Inclut une transmission renforcée avec embrayage de sécurité

Chargeur arrière et capot incurvé pour un meilleur réglage



MODÈLE	NOMBRE DE COUTEAUX	LARGEUR DE COUPE	LARGEUR TOTALE	PUISSANCE MAXIMALE	POIDS
PSR-42	42	1,873	2,063	60 - 130	630
PSR-45	45	2,037	2,227	70 - 130	660
PSR-48	48	2,136	2,326	80 - 130	690
PSR-51	51	2,300	2,490	90 - 130	720
PSR-54	54	2,399	2,589	100 -130	750

**OPTIONS:**

CODE	DESCRIPTION
01020	AILETTES PLIABLES MÉCANIQUES
01062	AILETTES PLIABLES HYDRAULIQUES
01000	COURROIE DE TRANSMISSION STRIÉE
01186	TRANSMISSION AVEC LIMITEUR DE COUPLE
01010	CHARGEUR HORIZONTAL
10020	BOÎTE À 2 VITESSES AU LEVIER
01005	COUTEAU 10 mm ET VIS SPÉCIALES
01097	À DISQUES
01039	GRILLE À DROITE