

**MODÈLE F de 80 à 180 CV.**

Châssis et tourelle renforcés pour l'option avec système hydraulique de herse à disques ou rouleaux

Pointes renforcées étanches à l'huile en série avec joints axiaux

Nombre de tours et caractéristiques adaptées à chaque tracteur

Centré avec carter latéral et groupe en fonte nodulaire

Inclut une transmission renforcée avec embrayage de sécurité

Chargeur arrière incurvé pour un meilleur réglage

6 couteaux par disque, boulons et goupilles

Transmission latérale par engrenages renforcés

Tracteurs avec hauteur maximale de prise de force de 70 cm.



MODÈLE	NOMBRE DE COUTEAUX	LARGEUR DE COUPE	LARGEUR TOTALE	PUISSANCE MAXIMALE	POIDS
F-45	45	2.049	2.177	80 - 180	905
F-48	48	2.173	2.301	90 - 180	915
F-51	51	2.312	2.440	100 - 180	955
F-54	54	2.436	2.564	110 - 180	975
F-57	57	2.575	2.703	115 - 180	1.005
F-60	60	2.699	2.827	120 - 180	1.025
F-63	63	2.838	2.963	125 - 180	1.055
F-66	66	2.962	3.092	130 - 180	1.075

**OPTIONS:**

CODE	DESCRIPTION
01020	AILETTES PLIABLES MÉCANIQUES
1062	AILETTES PLIABLES HYDRAULIQUES
01000	COURROIE DE TRANSMISSION STRIÉE
01186	TRANSMISSION AVEC LIMITEUR DE COUPLE
01010	CHARGEUR HORIZONTAL
Z1323	PROTECTION AILETTES ET CHARGEUR INOXYDABLE LLECTOR
01005	COUTEAU 10 mm ET VIS SPÉCIALES
01097	À DISQUES
01039	GRILLE À DROITE
01164	COUTEAU DROIT (4 PAR DISQUE CARRÉ)
4/DISQUE	4 COUTEAUX/DISQUE POUR HERSAGE (RIZ)