

BROYEUR DE RESTES D'ÉLAGAGE TRR de 40 à 120 CV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capot et côtés de 10 mm d'épaisseur avec renforts de structure
- Modèle professionnel à haut rendement
- Avec couteaux de 10 mm ou marteaux échangeables
- Équipé de lames d'émiettement et de contre-lames
- Paliers de roulement de rotor en fonte
- Diamètre du rotor : 480 mm. Diamètre du rouleau arrière : 220 mm.
- Roulements à rotule à double rangée de barilletts
- Inclut une transmission avec roue libre, boulons et goupilles
- Capacité de broyage de restes d'élagage et d'herbe jusqu'à 10 à 12 cm de diamètre



MODÈLE	NOMBRE DE COUTEAUX/ MARTEAUX	LARGEUR DE COUPE	LARGEUR TOTALE	PUISSANCE MAXIMALE	POIDS KG
TRR-100	24/12	1,000	1,160	35 a 120	501
TRR-125	24/12	1,250	1,410	40 a 120	570
TRR-150	32/16	1,500	1,660	60 a 120	680
TRR-175	40/20	1,750	1,910	65 a 120	763
TRR-200	48/24	2,000	2,160	80 a 120	824
TRR-230	56/28	2,300	2,460	90 a 120	940
TRR-250	56/28	2,500	2,660	100 a 120	1,015
TRR-280	64/32	2,800	2,960	100 a 120	1,110

OPTIONS:

CODE	DESCRIPTION
01108	RÉF. DE CYLINDRE AVEC FLEXIBLES ET SOUPAPE
01120	RÉF. CYLINDRE LONG AVEC FLEXIBLE ET SOUPAPE
01075	ROUES ARRIÈRE HYDRAULIQUES (SANS ROULEMENT)
01074	ROUES ARRIÈRE MÉCANIQUES (SANS ROULEMENT)
Z1238	CHAÎNE SUR LE TROISIÈME POINT
20086	GRILLES ARRIÈRE
01197	RIDEAU AVEC A CORDES
70038	RENFORTS DE SUPPORT SUR LE ROTOR