

TRITURADORA DE PODA TRR de 40 a 120 C.V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Coraza y laterales de 10 mm. con refuerzos estructurales
- Modelo profesional de alto rendimiento
- Con cuchillas de 10 mm. o martillos sustituibles
- Preparada con sierras de desmenuzamiento y contra-sierras
- Soportes de rodamientos del rotor de fundición.
- Diámetro rotor de 480 mm. Diámetro rodillo trasero 220 mm.
- Rodamientos auto-oscilantes doble hilera de barriletes
- Incluye transmisión con Rueda Libre, bulones y pasadores
- Capacidad de trituración de poda hasta 10-12 cm. de diámetro y hierbas



MODELO	Nº DE CUCH/MAR	ANCHO DE CORTE	ANCHO TOTAL	POTENCIA MÁXIMA	PESO
TRR-100	24/12	1,000	1,160	35 a 120	501
TRR-125	24/12	1,250	1,410	40 a 120	570
TRR-150	32/16	1,500	1,660	60 a 120	680
TRR-175	40/20	1,750	1,910	65 a 120	763
TRR-200	48/24	2,000	2,160	80 a 120	824
TRR-230	56/28	2,300	2,460	90 a 120	940
TRR-250	56/28	2,500	2,660	100 a 120	1,015
TRR-280	64/32	2,800	2,960	100 a 120	1,110

Opciones:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
01108	Cilindro reforzado con latiguillos y válvula de seguridad
01120	Cilindro reforzado largo con latiguillos y válvula de seguridad
01075	Ruedas traseras Hidráulicas (sin rodillo)
01074	Ruedas traseras mecánicas (sin rodillo)
Z1238	Cadena del tercer punto
20086	Rejas de retención traseras
01197	Cortina de cadenas
70038	Refuerzo orejas rotor