


BROYEUR DE RESTES D'ÉLAGAGE TRR-2 À DOUBLE SENS de 40 à 120 CV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capot et côtés de 10 mm d'épaisseur avec renforts de structure
- Modèle professionnel à haut rendement
- Avec couteaux de 10 mm ou marteaux échangeables
- Équipé de lames d'émiettement et de contre-lames
- Paliers de roulement de rotor en fonte
- Diamètre du rotor : 480 mm. Diamètre du rouleau arrière : 220 mm.
- Roulements à rotule à double rangée de barillets
- Inclut une transmission normale, avec boulons et goupilles
- Capacité de broyage de restes d'élagage et d'herbe jusqu'à 10 à 12 cm de diamètre
- Avec tourelle double effet et groupe à deux axes.
- Il a inclus dans le système de roue libre du groupe



MODÈLE	NOMBRE DE COUTEAUX/ MARTEAUX	LARGEUR DE COUPE	LARGEUR TOTALE	PUISSANCE MAXIMALE	POIDS KG
TRR-125/2	24/12	1,250	1,410	40 a 120	625
TRR-150/2	32/16	1,500	1,660	60 a 120	713
TRR-175/2	40/20	1,750	1,910	65 a 120	801
TRR-200/2	48/24	2,000	2,160	80 a 120	889
TRR-230/2	56/28	2,300	2,460	90 a 120	995
TRR-250/2	56/28	2,500	2,660	100 a 120	1.070
TRR-280/2	64/32	2,800	2,960	100 a 120	1.165

OPTIONS:

CODE	DESCRIPTION
01108	RÉF. DE CYLINDRE AVEC FLEXIBLES ET SOUPAPE
01120	RÉF. CYLINDRE LONG AVEC FLEXIBLE ET SOUPAPE
01075	ROUES ARRIÈRE HYDRAULIQUES (SANS ROULEMENT)
01074	ROUES ARRIÈRE MÉCANIQUES (SANS ROULEMENT)
Z1238	CHAÎNE SUR LE TROISIÈME POINT
20086	GRILLES ARRIÈRE
01197	RIDEAU AVEC A CORDES
70038	RENFORTS DE SUPPORT SUR LE ROTOR