

TRITURADORA DE PODA TRR-2 DOBLE SENTIDO de 40 a 120 C.V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Coraza y laterales de 10 mm. con refuerzos estructurales
- Con torreta doble efecto y grupo con dos ejes
- Con cuchillas de 10 mm. o martillos sustituibles
- Preparada con sierras de desmenuzamiento y contra-sierras
- Soportes de rodamientos del rotor de fundición.
- Diámetro rotor de 480 mm. Diámetro rodillo trasero 220 mm.
- Rodamientos auto-oscilantes doble hilera de barriletes
- Incluye transmisión normal, bulones y pasadores
- Incluye en el grupo el sistema de Rueda Libre
- Capacidad de trituración de poda hasta 10-12 cm. de diámetro y hierbas
- Modelo profesional de alto rendimiento



MODELO	Nº DE CUCH/MAR	ANCHO DE CORTE	ANCHO TOTAL	POTENCIA MÁXIMA	PESO
TRR-125/2	24/12	1,250	1,410	40 a 120	625
TRR-150/2	32/16	1,500	1,660	60 a 120	713
TRR-175/2	40/20	1,750	1,910	65 a 120	801
TRR-200/2	48/24	2,000	2,160	80 a 120	889
TRR-230/2	56/28	2,300	2,460	90 a 120	995
TRR-250/2	56/28	2,500	2,660	100 a 120	1.070
TRR-280/2	64/32	2,800	2,960	100 a 120	1.165

Opciones:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
01108	Cilindro reforzado con latiguillos y válvula de seguridad
01120	Cilindro reforzado largo con latiguillos y válvula de seguridad
1075	Ruedas traseras Hidráulicas (sin rodillo)
01074	Ruedas traseras mecánicas (sin rodillo)
Z1238	Cadena del tercer punto
20086	Rejas de retención traseras
01197	Cortina de cadenas
70038	Refuerzo orejas rotor