

# BROYEUR DE RESTES D'ÉLAGAGE TRS-1H HYDRAULIQUE de 70 à 160 CV.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capot de 10 mm avec renforts de structure
- Côtés du châssis en 10 mm
- Capacité de broyage et de végétaux jusqu'à 13 à 15 cm de diamètre
- Avec couteaux de conception Enguix de 10 mm ou marteaux échangeables
- Équipé de lames d'émiettement et de contre-lames
- Paliers de roulement de rotor en fonte
- Tendeur automatique des courroies
- Roulements à rotule à double rangée de barilletts
- Transmission avec roue libre, boulons et goupilles en série
- Diamètre du rotor : 480 mm. Diamètre du rouleau arrière : 220 mm.
- Modèle professionnel à haut rendement
- Rideau à chaînes
- Avec déplacement hydraulique latéral



| MODÈLE     | NOMBRE DE<br>COUTEAUX/<br>MARTEAUX | LARGEUR DE<br>COUPE | LARGEUR<br>TOTALE | PUISSANCE<br>MAXIMALE | POIDS KG |
|------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| TRS-150/1H | 32/16                              | 1,500               | 1,660             | 70 a 160              | 853      |
| TRS-175/1H | 40/20                              | 1,750               | 1,910             | 80 a 160              | 941      |
| TRS-200/1H | 48/24                              | 2,000               | 2,160             | 90 a 160              | 1.029    |
| TRS-230/1H | 56/28                              | 2,300               | 2,460             | 100 a 160             | 1.135    |
| TRS-250/1H | 56/28                              | 2,500               | 2,660             | 110 a 160             | 1.210    |
| TRS-280/1H | 64/32                              | 2,800               | 2,960             | 120 a 160             | 1.305    |

## OPTIONS:

| CODE  | DESCRIPTION                                 |
|-------|---------------------------------------------|
| 01108 | RÉF. DE CYLINDRE AVEC FLEXIBLES ET SOUPAPE  |
| 01120 | RÉF. CYLINDRE LONG AVEC FLEXIBLE ET SOUPAPE |
| Z1238 | CHAÎNE SUR LE TROISIÈME POINT               |
| 66255 | TRANSMISSION RENFORCÉE MOD. G9              |
| 70038 | RENFORTS DE SUPPORT SUR LE ROTOR            |