

BROYEUR DE RESTES D'ÉLAGAGE TRS-2 À DOUBLE SENS de 70 à 160 CV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capot de 8 mm avec renforts de structure
- Côtés du châssis en 10 mm
- Capacité de broyage et de végétaux jusqu'à 13 à 15 cm de diamètre
- Avec couteaux de conception Enguix de 10 mm ou marteaux échangeables
- Équipé de lames d'émiettement et de contre-lames
- Paliers de roulement de rotor en fonte
- Tendeur automatique des courroies
- Roulements à rotule à double rangée de barilletts
- Transmission avec roue libre, boulons et goupilles en série
- Diamètre du rotor : 480 mm. Diamètre du rouleau arrière : 220 mm.
- Modèle professionnel à haut rendement
- Rideau à chaînes
- Avec tourelle double effet et groupe à deux axes.
- Il a inclus dans le système de roue libre du groupe



MODÈLE	NOMBRE DE COUTEAUX/ MARTEAUX	LARGEUR DE COUPE	LARGEUR TOTALE	PUISSANCE MAXIMALE	POIDS KG
TRS-150/2	32/16	1,500	1,660	70 a 160	823
TRS-175/2	40/20	1,750	1,910	80 a 160	911
TRS-200/2	48/24	2,000	2,160	90 a 160	999
TRS-230/2	56/28	2,300	2,460	100 a 160	1.105
TRS-250/2	56/28	2,500	2,660	110 a 160	1.210
TRS-280/2	64/32	2,800	2,960	120 a 160	1.305

OPTIONS:

CODE	DESCRIPTION
01108	RÉF. DE CYLINDRE AVEC FLEXIBLES ET SOUPAPE
01120	RÉF. CYLINDRE LONG AVEC FLEXIBLE ET SOUPAPE
Z1238	CHAÎNE SUR LE TROISIÈME POINT
66255	TRANSMISSION RENFORCÉE MOD. G9
70038	RENFORTS DE SUPPORT SUR LE ROTOR