TRITURADORA DE PODA TRS-2 DOBLE SENTIDO de 70 a 160 C.V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Coraza de 8 mm. con refuerzos estructurales
- Laterales de 10 mm
- Capacidad de trituración hasta 13-15 cm. de diámetro y hierbas
- Con cuchillas diseño Enguix de 10 mm. o martillos sustituibles
- Preparada con sierras de desmenuzamiento y contra-sierras
- Soportes de rodamientos del rotor de fundición.
- Tensor automático en las correas
- Rodamientos auto-oscilantes doble hilera de barriletes
- Transmisión reforzada, bulones y pasadores de serie
- Diámetro rotor de 480 mm. Diámetro rodillo trasero 220 mm.
- Modelo profesional de alto rendimiento
- Con torreta doble efecto y grupo con dos ejes y Rueda Libre
- Cortinas de cadenas de serie

MODELO	Nº DE CUCH/MAR	ANCHO DE CORTE	ANCHO TOTAL	POTENCIA MÁXIMA	PESO
TRS-150/2	32/16	1,500	1,660	70 a 160	823
TRS-175/2	40/20	1,750	1,910	80 a 160	911
TRS-200/2	48/24	2,000	2,160	90 a 160	999
TRS-230/2	56/28	2,300	2,460	100 a 160	1.105
TRS-250/2	56/28	2,500	2,660	110 a 160	1.210
TRS-280/2	64/32	2,800	2,960	120 a 160	1.305

Opciones:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
01108	Cilindro reforzado con latiguillos y válvula de seguridad
01120	Cilindro reforzado largo con latiguillos y válvula de seguridad
Z1238	Cadena del tercer punto
66255	Transmisión reforzada G9
70038	Refuerzos orejas rotor

Enguix S.L. Avda. Espioca 122, 46460, Silla (Valencia) T.+34 961 219 230 – www..enguix.com – INFO@ENGUIX.COM