

BROYEUR DE RESTES D'ÉLAGAGE TRP de 70 à 160 CV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capot de 10 mm avec renforts de structure
- Côtés du châssis en 10 mm
- Capacité de broyage et de végétaux jusqu'à 14 à 16 cm de diamètre
- Avec couteaux de conception Enguix de 10 mm ou marteaux échangeables
- Équipé de lames d'émiettement et de contre-lames
- Paliers de roulement de rotor en fonte
- Tendeur automatique des courroies
- Roulements à rotule à double rangée de barilletts
- Transmission avec roue libre, boulons et goupilles en série
- Diamètre du rotor : 480 mm. Diamètre du rouleau arrière : 220 mm.
- Modèle professionnel à haut rendement
- Hayon arrière charnières renforcées avec graisseurs
- Vérin hydraulique d'ouverture avec soupape de sécurité



MODÈLE	NOMBRE DE COUTEAUX/ MARTEAUX	LARGEUR DE COUPE	LARGEUR TOTALE	PUISSANCE MAXIMALE	POIDS KG
TRP-125	24/12	1,250	1,410	65 a 160	870
TRP-150	32/16	1,500	1,660	70 a 160	940
TRP-175	40/20	1,750	1,910	80 a 160	1.020
TRP-200	48/24	2,000	2,160	90 a 160	1.120
TRP-230	56/28	2,300	2,460	100 a 160	1.260

OPTIONS:

CODE	DESCRIPTION
01108	RÉF. DE CYLINDRE AVEC FLEXIBLES ET SOUPAPE
01120	RÉF. CYLINDRE LONG AVEC FLEXIBLE ET SOUPAPE
01120	RIDEAU À CHÂÎNES
66255	TRANSMISSION RENFORCÉE MOD. G9
70042	HAYON AVEC 2 VÉRINS HYDRAULIQUES
70038	RENFORTS DE SUPPORT SUR LE ROTOR