TRITURADORA DE PODA TRP de 70 a 160 C.V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Coraza de 10 mm. con refuerzos estructurales
- Capacidad de trituración hasta 14-16 cm. de diámetro y hierbas
- Con cuchillas diseño Enguix de 10 mm. o martillos sustituibles
- Preparada con sierras de desmenuzamiento y contra-sierras
- Soportes de rodamientos del rotor de fundición.
- Tensor automático en las correas
- Rodamientos auto-oscilantes doble hilera de barriletes
- Transmisión con Rueda Libre, bulones y pasadores de serie
- Diámetro rotor de 480 mm. Diámetro rodillo trasero 220 mm.
- Portón trasero con bisagras reforzadas con engrasadores
- Cilindro hidráulico de apertura con válvula de seguridad
- Modelo profesional de alto rendimiento

MODELO	Nº DE CUCH/MAR	ANCHO DE CORTE	ANCHO TOTAL	POTENCIA MÁXIMA	PESO
TRP-125	24/12	1,250	1,410	65 a 160	870
TRP-150	32/16	1,500	1,660	70 a 160	940
TRP-175	40/20	1,750	1,910	80 a 160	1.020
TRP-200	48/24	2,000	2,160	90 a 160	1.120
TRP-230	56/28	2,300	2,460	100 a 160	1.260

Opciones:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
01108	Cilindro reforzado con latiguillos y válvula de seguridad
01120	Cilindro reforzado largo con latiguillos y válvula de seguridad
01191	Cortina de cadenas
66255	Transmisión reforzada G9
70042	Portón trasero con 2 cilindros
70038	Refuerzos orejas rotor

Enguix S.L. Avda. Espioca 122, 46460, Silla (Valencia) T.+34 961 219 230 – www..enguix.com – INFO@ENGUIX.COM