

TRITURADORA DE VIÑA TRV de 50 a 120 C.V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Laterales y coraza con refuerzos estructurales
- Trituración especial viña, con alta capacidad de trituración.
- 4 correas en transmisión lateral del rotor
- Rodamientos auto-oscilantes doble hilera de barriletes
- Soportes de rodamientos del rotor de fundición.
- Transmisión con bulones y pasadores de serie
- Con sistema de rueda libre integrado en el grupo
- Ruedas traseras reforzadas regulables en altura
- Recogedores laterales de nylon regulables
- Diámetro rotor de 480 mm.
- Para terrenos con piedra y/o labrados
- Bomba de alimentación hidráulica reversible
- 2 Tensores automáticos, en alimentador y rotor
- Con rejas delanteras extensibles y/o desmontables
- Preparada para cuchillas 10mm y/o martillos.



MODELO	Nº DE CUCH/MAR	ANCHO DE CORTE	ANCHO TOTAL	POTENCIA MÁXIMA	PESO
TRV-100	24/12	1,000	1,281	45 a 120	855
TRV-125	24/12	1,250	1,531	50 a 120	925
TRV-150	32/16	1,500	1,781	60 a 120	995
TRV-175	40/20	1,750	2,031	70 a 120	1.065
TRV-200	48/24	2,000	2,281	80 a 120	1.135

Opciones:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
01108	Cilindro reforzado con latiguillos y válvula de seguridad
01120	Cilindro reforzado largo con latiguillos y válvula de seguridad
20357	Ruedas traseras giratorias
70038	Refuerzos orejas rotor