

BROYEUR HYDRAULIQUE DE SARMENTS THV de 50 à 120 CV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Côtés et capot avec renforts structurels
- Broyage spécial pour sarments, avec une grande capacité de broyage.
- 4 courroies pour transmission latérale du rotor
- Roulements à rotule à double rangée de barillets
- Paliers de roulement de rotor en fonte
- Inclut la transmission, boulons et goupilles
- Avec système de roue libre intégré au groupe
- Roues arrière renforcées réglables en hauteur
- Ramasseurs latéraux réglables en nylon
- Diamètre du rotor : 480 mm.
- Pour terrains rocaillieux et/ou avec résidus de labour
- Pompe à alimentation hydraulique réversible
- 2 tendeurs automatiques, sur l'alimentation et le rotor
- Avec grilles avant extensibles et/ou amovibles
- Équipé de couteaux ou marteaux.
- Réservoir hydraulique pour l'alimentation
- Filtres, régulateur de température et distributeur de commande



MODÈLE	NOMBRE DE COUTEAUX/ MARTEAUX	LARGEUR DE COUPE	LARGEUR TOTALE	PUISSANCE MAXIMALE	POIDS KG
THV-125	24/12	1,250	1,531	50 a 120	1.040
THV-150	32/16	1,500	1,781	60 a 120	1.110
THV-175	40/20	1,750	2,031	70 a 120	1.180

OPTIONS:

CODE	DESCRIPTION
01108	RÉF. DE CYLINDRE AVEC FLEXIBLES ET SOUPAPE
01120	RÉF. CYLINDRE LONG AVEC FLEXIBLE ET SOUPAPE
20357	ROUES ARRIÈRE PIVOTANTES
70038	RENFORTS DE SUPPORT SUR LE ROTOR