

## TRITURADORA DESCARGA LATERAL DE VIÑA TDV de 50 a 120 C.V.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Laterales y coraza con refuerzos estructurales
- Trituración especial viña, con alta capacidad de trituración.
- 4 correas en transmisión lateral del rotor
- Rodamientos auto-oscilantes doble hilera de barriletes
- Soportes de rodamientos del rotor de fundición.
- Transmisión, bulones y pasadores
- Con sistema de rueda libre integrado en el grupo
- Ruedas traseras reforzadas regulables en altura
- Recogedores laterales de nylon regulables
- Diámetro rotor de 480 mm.
- Para terrenos con piedra y/o labrados
- Bomba de alimentación hidráulica reversible
- 2 Tensores automáticos, en alimentador y rotor
- Con rejas delanteras extensibles y/o desmontables
- Preparada para cuchillas 10mm y/o martillos.
- Doble tobera trasera de descarga lateral con deflectores de regulación



| MODELO         | Nº DE CUCH/MAR | ANCHO DE CORTE | ANCHO TOTAL | POTENCIA MÁXIMA | PESO  |
|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-------|
| <b>TDV-100</b> | 24/12          | 1,000          | 1,500       | 45 a 120        | 910   |
| <b>TDV-125</b> | 24/12          | 1,250          | 1,750       | 50 a 120        | 980   |
| <b>TDV-150</b> | 32/16          | 1,500          | 2,000       | 60 a 120        | 1.050 |
| <b>TDV-175</b> | 40/20          | 1,750          | 2,250       | 70 a 120        | 1.120 |
| <b>TDV-200</b> | 48/24          | 2,000          | 2,500       | 80 a 120        | 1.190 |

### Opciones:

| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>01108</b> | Cilindro reforzado con latiguillos y válvula de seguridad       |
| <b>01120</b> | Cilindro reforzado largo con latiguillos y válvula de seguridad |
| <b>20357</b> | Ruedas traseras giratorias                                      |
| <b>70038</b> | Refuerzos orejas rotor                                          |