

BROYEUR DE BOIS AUTO-ALIMENTÉ (CHARGEMENT PAR L'ARRIÈRE) TM de 75 à 160 CV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Largeur de travail # largeur totale de 17,5 cm seulement. Transmission d'un seul côté
- Capot de 8 mm avec renforts structurels de 8 mm
- Côtés du châssis en 10 mm
- Inclut la transmission avec roue libre, boulons et goupilles
- Pompe d'alimentation hydraulique renforcée réversible
- Auto alimenté pour terrains rocailleux et/ou avec résidus de labours
- Diamètre du rotor : 480 mm.
- 2 tendeurs automatiques, sur l'alimentation et le rotor
- Double chaîne renforcée de l'alimentation
- Contrôleur du débit (en série)
- Rouleau arrière réducteur de vibrations de 220 mm.
- Roulements à rotule à double rangée de barilletts
- Avec rouleau d'alimentation. Pour tous types de tracteurs
- Capacité de broyage jusqu'à 13-15 cm de diamètre.
- Paliers de roulement de rotor en fonte
- Broyage spécifique de végétaux ligneux avec une grande capacité de broyage
- Équipé de couteaux ou marteaux, de lames d'émiettement et de contre-lames



MODÈLE	NOMBRE DE COUTEAUX/ MARTEAUX	LARGEUR DE COUPE	LARGEUR TOTALE	PUISSANCE MAXIMALE	POIDS KG
TM-150	32/16	1,500	1,675	80 a 160	1.150
TM-175	40/20	1,750	1,925	90 a 160	1.270
TM-200	48/24	2,000	2,175	100 a 160	1.390

OPTIONS:

CODE	DESCRIPTION
01108	RÉF. DE CYLINDRE AVEC FLEXIBLES ET SOUPAPE
01120	RÉF. CYLINDRE LONG AVEC FLEXIBLE ET SOUPAPE
Y610	VISIÈRE ET SIDE (largeur de coupe +18 cm)
01074	ROUES ARRIÈRE MÉCANIQUES (SANS ROULEMENT)
66255	TRANSMISSION RENFORCÉE MOD. G9
70038	RENFORTS DE SUPPORT SUR LE ROTOR