

TRITURADORA DE PODA AUTO-ALIMENTADA (MARCHA ATRÁS) TM de 80 a 160 C.V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ancho de trabajo # ancho total de solo 17,5 cm. Transmisiones en 1 solo lateral
- Laterales de 10 mm y coraza de 8 mm. con refuerzos estructurales.
- Incluye transmisión con Rueda Libre, bulones y pasadores
- Bomba de alimentación hidráulica reforzada reversible
- Autoalimentada para terrenos con piedra y/o labrados
- Diámetro rotor de 480 mm.
- 2 Tensores automáticos, en alimentador y rotor
- Doble cadena reforzada del alimentador
- Regulador de caudal (de serie)
- Rodillo trasero reductor de vibraciones de 220 mm.
- Rodamientos oscilantes doble hilera de barriletes
- Con rodillo alimentador. Para todo tipo de tractores
- Capacidad de trituración hasta 13-15 cm. de diámetro.
- Soportes de rodamientos del rotor de fundición.
- Preparada con cuchillas 10mm y/o martillos
- Incluyen sierras de desmenuzamiento y contra-sierras



MODELO	Nº DE CUCH/MAR	ANCHO DE CORTE	ANCHO TOTAL	POTENCIA MÁXIMA	PESO
TM-150	32/16	1,500	1,675	80 a 160	1.150
TM-175	40/20	1,750	1,925	90 a 160	1.270
TM-200	48/24	2,000	2,175	100 a 160	1.390

Opciones:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
01108	Cilindro reforzado con latiguillos y válvula de seguridad
01120	Cilindro reforzado largo con latiguillos y válvula de seguridad
Y610	Visera y laterales (ancho de corte +18 cm)
01193	Ruedas traseras mecánicas (sin rodillo)
66255	Transmisión reforzada G9
70038	Refuerzos orejas rotor