

BALAYEUSE DE SARMENTS ARRIÈRE E2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Attelage indépendant à adapter au broyeur ou à la débroussailleuse
- Distributeur de flux hydraulique pour tous les mouvements
- 2 balayeuses hydrauliques de 800 mm avec têtes au choix
- Système d'attelage au tracteur, sans installation préalable
- Régulateur de vitesse hydraulique
- Vitesse de travail adaptée au broyeur.
- Réglage hydraulique de la largeur de travail
- Se place entre le tracteur et le broyeur
- Pour tous les modèles de broyeur ENGUIX



MODÈLE	LARGEUR MINIMALE DE TRAVAIL	LARGEUR MAXIMALE DE TRAVAIL	PUISSANCE MAXIMALE	POIDS KG
E2-1000	1,600	2,000	45	105
E2-1250	1,850	2,250	50	115
E2-1500	2,328	3,248	55	125
E2-1750	2,328	3,248	60	135
E2-2000	2,580	3,500	65	145

OPTIONS:

CODE	DESCRIPTION
A.H.	OUVERTURE HYDRAULIQUE
ELEC	SYSTÈME D'OUVERTURE HYDRAULIQUE ET TOURNER LES TÊTES AVEC ÉLECTROVALVE (2 sorties hydrauliques)
PICOTS	TÊTES AVEC PICOTS À RESSORT
NYLON	TÊTES AVEC FIBRES DE NYLON
ACIER	TÊTES AVEC BROSSE D'ACIER, ANTIABRASIVE