

BARREDORA DE SARMIENTOS TRASERA E2.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Enganche independiente para adaptar a la trituradora o desbrozadora
- Distribuidor hidráulico de caudal para todos los movimientos
- 2 Barredoras hidráulicas de 600-800 mm. con cabezales a elegir
- Sistema de enganche al tractor, sin instalación previa
- Regulador de velocidad hidráulico
- Velocidad de trabajo adaptado a la trituradora.
- Regulación hidráulica de ancho de trabajo
- Se adapta entre el tractor y la trituradora
- Para cualquier modelo de trituradora ENGUIX



MODELO	ANCHO EXTERIOR MÍNIMO	ANCHO EXTERIOR MÁXIMO	POTENCIA MÍNIMA H.P.	PESO
E2-1000	1,600	2,000	45	105
E2-1250	1,850	2,250	50	115
E2-1500	2,328	3,248	55	125
E2-1750	2,328	3,248	60	135
E2-2000	2,580	3,500	65	145

Opciones:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
A.H.	Apertura hidráulica (4 enchufes)
ELEC	Sistema de apertura hidráulica y giro de cabezales con electroválvula (2 enchufes)
MECÁNICA	Sistema de apertura manual (2 enchufes)
PUÁS	Cabezal con muelles de púas (diámetro 500)
NYLON	Cabezal con barillas de nylon (diámetro 800)
ACERO	Cabezal con cepillo de púas de acero, anti-abrasivo (diámetro 600)