ROTOCULTIVADOR JSR de 21 a 60 C.V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Transmisión lateral por cadena reforzada
- Cárter y grupo en fundición
- Para tractores viñedo o frutero
- 4 cuchillas por disco
- Centrado o desplazado a indicar sobre pedido
- Incluye transmisión reforzada, bulones y pasadores
- Revoluciones y características adaptadas a cada tractor

MODELO	Nº DE CUCHILLAS	ANCHO DE CORTE	ANCHO TOTAL	POTENCIA MÁXIMA	PESO
JSR-16	16	1,065	1,195	21 a 60	215
JSR-18	18	1,226	1,355	25 a 60	238
JSR-20	20	1,275	1,405	30 a 60	265
JSR-22	22	1,436	1,566	35 a 60	278
JSR-24	24	1,485	1,615	40 a 60	285
JSR-26	26	1,646	1,776	45 a 60	298
JSR-28	28	1,695	1,830	50 a 60	305
JSR-30	30	1,856	1,995	50 a 60	325

Opciones:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P. EN EUROS
01015	Aletas abatibles mecánicas	**229**
01020	Aletas abatibles mecánicas, Curvadas	**272**
01194	Embrague con limitador de tornillo	**104**
01032	Reja del lado derecho	**164**
01148	Entabladora trasera curvada, tipo VM	**181**
C / D	Centrado o Desplazado (indicar ancho exterior del tractor)	**-**

Enguix S.L. Avda. Espioca 122, 46460, Silla (Valencia) T.+34 961 219 230 – www..enguix.com – INFO@ENGUIX.COM