

ROTOCULTIVADOR VMS de 35 a 90 C.V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Transmisión lateral por engranajes reforzados
- Cáster lateral y grupo en fundición nodular
- Incluye transmisión reforzada con embrague de seguridad.
- 6 cuchillas por disco, bulones y pasadores
- Centrado o desplazado a indicar sobre pedido
- Entabladora trasera curvada para mejor definición
- Para tractores viñedo o frutero
- Revoluciones y características adaptadas a cada tractor



MODELO	Nº DE CUCHILLAS	ANCHO DE CORTE	ANCHO TOTAL	POTENCIA MÁXIMA	PESO
VMS-24	24	1,070	1,230	35 a 90	450
VMS-27	27	1,226	1,386	40 a 90	465
VMS-30	30	1,325	1,485	40 a 90	485
VMS-33	33	1,481	1,641	45 a 90	515
VMS-36	36	1,580	1,740	45 a 90	531
VMS-39	39	1,736	1,896	50 a 90	550
VMS-42	42	1,835	1,995	50 a 90	561
VMS-45	45	1,991	2,151	60 a 90	595
VMS-48	48	2,090	2,250	60 a 90	610

Opciones:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
01020	Aletas abatibles mecánicas
01062	Aletas abatibles Hidráulicas
01010	Entabladora partida horizontal
01031	Reja del lado derecho
C / D	Centrado o Desplazado (indicar ancho exterior del tractor)