

ROTOCULTIVATEUR MODÈLE PSR de 60 à 130 CV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Transmission latérale par engrenages renforcés
- Nombre de tours et caractéristiques adaptées à chaque tracteur
- Transmission latérale par engrenages renforcés
- Carter latéral et groupe en fonte nodulaire
- Pour une hauteur maximale de prise de force jusqu'à 65 cm.
- Option avec boîte de vitesses, jusqu'à 80 cm.
- 6 couteaux par disque, boulons et goupilles
- Tracteurs de puissance moyenne standard
- Inclut une transmission renforcée avec embrayage de sécurité
- Chargeur arrière et capot incurvé pour un meilleur réglage



MODÈLE	NOMBRE DE COUTEAUX	LARGEUR DE COUPE	LARGEUR TOTALE	PUISSANCE MAXIMALE	POIDS KG
PSR-36	36	1,610	1,800	60 a 130	640
PSR-39	39	1,774	1,964	65 a 130	670
PSR-42	42	1,873	2,063	70 a 130	700
PSR-45	45	2,037	2,227	75 a 130	730
PSR-48	48	2,136	2,326	80 a 130	760
PSR-51	51	2,300	2,490	90 a 130	790
PSR-54	54	2,399	2,589	100 a 130	820
PSR-57	57	2,563	2,753	110 a 130	860
PSR-60	60	2,662	2,852	120 a 130	900

OPTIONS:

CODE	DESCRIPTION
14510	AILETTES PLIABLES MÉCANIQUES 450 mm
14613	AILETTES PLIABLES HYDRAULIQUES 450 mm
01000	COURROIE DE TRANSMISSION STRIÉE
01186	TRANSMISSION AVEC LIMITEUR DE COUPLE
01010	CHARGEUR HORIZONTAL
10020	GROUPE ÉLEVÉ À 2 VITESSE ADAPTÉ AU TRACTEUR
02009	GROUPE ÉLEVÉ À 1 VITESSE ADAPTÉ AU TRACTEUR
01005	CUTEAU 10 mm ET VIS SPÉCIALES
01097	JEU SUR-DISQUE (SUR LES LAMES)
01039	GRILLE À DROITE