

ROTOCULTIVADOR F de 80 a 180 C.V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Chasis y torreta reforzados para la opción de sistema hidráulico de surcadoras o rodillos
- Punteras reforzadas estancas en aceite de serie, con juntas axiales
- Revoluciones y características adaptadas a cada tractor
- Centrado con cárter lateral y grupo en fundición nodular
- Incluye transmisión reforzada con embrague de seguridad.
- Entabladora trasera curvada para mejor definición
- 6 cuchillas por disco, bulones y pasadores
- Transmisión lateral por engranajes reforzados
- Tractores con altura máxima de toma de fuerza a 75 cm.
- Punteras reforzadas estancas en aceite de serie, con juntas axiales



MODELO	Nº DE CUCHILLAS	ANCHO DE CORTE	ANCHO TOTAL	POTENCIA MÁXIMA	PESO
F-39	39	1,786	1,914	75 a 180	835
F-42	42	1,910	2,038	75 a 180	875
F-45	45	2,049	2,177	80 a 180	915
F-48	48	2,173	2,301	90 a 180	985
F-51	51	2,312	2,440	100 a 180	1.035
F-54	54	2,436	2,564	110 a 180	1.085
F-57	57	2,575	2,703	115 a 180	1.135
F-60	60	2,699	2,827	120 a 180	1.185
F-63	63	2,838	2,963	125 a 180	1.235
F-66	66	2,962	3,092	130 a 180	1.285

Opciones:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
14510	Aletas abatibles mecánicas de 450 mm
14613	Aletas abatibles hidráulicas de 450 mm
01000	Transmisión estriada
01186	Transmisión con limitador de par
01010	Entabladora partida horizontal
Z1323	Aletas y entabladora forradas en inoxidable
00536	Coraza en inoxidable
01005	Cuchilla de 10mm y tornillo de 16
01097	Juego de sobrediscos
01039	Reja del lado derecho
01164	Cuchilla recta (4 por disco cuadrado, los extremos en L)
10512	Juego de discos delanteros
4/DISCO	4 cuchillas por disco (para fanguear en el arroz)