

ROTOCULTIVADOR FC de 80 a 180 C.V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Chasis y torreta reforzados para la opción de sistema hidráulico de surcadoras o rodillos
- Transmisión lateral por engranajes reforzados
- Centrado con cárter lateral y grupo en fundición nodular
- Rotocultivador centrado con torreta reforzada
- Incluye transmisión reforzada con limitador de par.
- 6 cuchillas por disco, bulones y pasadores
- Entabladora trasera curvada para mejor definición
- Revoluciones y características adaptadas a cada tractor
- Tractores con altura máxima de toma de fuerza a 85 cm.
- Con caja de cambios de 2 velocidades a la palanca
- Punteras reforzadas estancas en aceite de serie, con juntas axiales



MODELO	Nº DE CUCHILLAS	ANCHO DE CORTE	ANCHO TOTAL	POTENCIA MÁXIMA	PESO
FC-45	45	2,049	2,177	80 a 180	1025
FC-48	48	2,173	2,301	90 a 180	1075
FC-51	51	2,312	2,440	100 a 180	1125
FC-54	54	2,436	2,564	110 a 180	1175
FC-57	57	2,575	2,703	115 a 180	1225
FC-60	60	2,699	2,827	120 a 180	1280
FC-63	63	2,838	2,963	125 a 180	1325
FC-66	66	2,962	3,092	130 a 180	1375
FC-69	69	3.101	3.229	140 a 180	1425
FC-72	72	3.225	3.353	150 a 180	1475

Opciones:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
14510	Aletas abatibles mecánicas de 450 mm
14613	Aletas abatibles hidráulicas de 450 mm
01000	Transmisión estriada
01010	Entabladora partida horizontal
Z1323	Aletas y entabladora forradas en inoxidable
00536	Coraza en inoxidable
01005	Cuchilla de 10mm y tornillo de 16
01097	Juego de sobrediscos
01039	Reja del lado derecho
01164	Cuchilla recta (4 por disco cuadrado, los extremos en L)
10512	Juego de discos delanteros
4/DISCO	4 cuchillas por disco (para fanguear en el arroz)