

ROTOCULTIVADOR DE GIRO INVERSO FI de 100 a 180 C.V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Giro en el sentido inverso al avance del tractor para enterrar piedras
- Transmisión lateral por engranajes reforzados
- Cáster lateral y grupo en fundición nodular
- Toma de fuerza 540 ó 1000 r.p.m.
- Faldón delantero fijo y rejas traseras para cribar piedras
- Incluye transmisión reforzada con embrague de seguridad.
- 6 cuchillas por disco, bulones y pasadores
- Entabladora trasera curvada para mejor definición
- Revoluciones y características adaptadas a cada tractor
- Tractores con altura máxima de toma de fuerza a 70 cm.
- Puntera reforzada estanca en aceite de serie, con juntas axiales
- Chasis y torreta reforzados para opción de sistema hidráulico de surcadoras o rodillos



MODELO	Nº DE CUCHILLAS	ANCHO DE CORTE	ANCHO TOTAL	POTENCIA MÁXIMA	PESO
FI-33	36	1,523	1,651	70 a 180	1.035
FI-36	36	1,647	1,775	75 a 180	1.125
FI-39	39	1,786	1,914	80 a 180	1.125
FI-42	42	1,910	2,038	90 a 180	1.170
FI-45	45	2,049	2,177	100 a 180	1.215
FI-48	48	2,173	2,301	110 a 180	1.260
FI-51	51	2,312	2,440	115 a 180	1.305
FI-54	54	2,436	2,564	120 a 180	1.350
FI-57	57	2,575	2,703	130 a 180	1.395
FI-60	60	2,699	2,827	140 a 180	1.440
FI-63	63	2,838	2,963	145 a 180	1.485
FI-66	66	2,962	3,092	150 a 180	1.515

Opciones:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
14510	Aletas abatibles mecánicas de 450 mm
14613	Aletas abatibles hidráulicas de 450 mm
01000	Transmisión estriada
01186	Transmisión con limitador de par
01005	Cuchilla de 10mm y tornillo de 16
01097	Juego de sobrediscos
01039	Reja del lado derecho
10512	Juego de discos delanteros