ROTOCULTIVADOR DE DOBLE GIRO F2 de 100 a 180 C.V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dos tomas de fuerza para trabajo óptimo en los 2 sentidos de avance
- Transmisión lateral por engranajes reforzados
- Cárter lateral y grupo en fundición nodular
- 2 tomas de fuerza necesarias 540 y 1,000 r.p.m.
- Transmisión reforzada con embrague de seguridad.
- Para preparar el terreno seco o con humedad
- 6 cuchillas por disco especial de 2 filos (patentada)
- Entabladora trasera curvada para mejor definición
- Revoluciones y características adaptadas a cada tractor
- Puntera reforzada estanca en aceite de serie, con juntas axiales
- Chasis y torreta reforzado para opción de sistema hidráulico de surcadoras o rodillos
- Faldón delantero y rejas traseras desmontables para cambiar el sentido del avance
- Caja de cambios para giro en 2 sentidos para enterrar piedras y rotocultivador básico

MODELO	Nº DE CUCHILLAS	ANCHO DE CORTE	ANCHO TOTAL	POTENCIA MÁXIMA	PESO
F2-39	39	1,786	1,914	80 a 180	1.220
F2-42	42	1,910	2,038	90 a 180	1.265
F2-45	45	2,049	2,177	100 a 180	1.310
F2-48	48	2,173	2,301	110 a 180	1.355
F2-51	51	2,312	2,440	115 a 180	1.400
F2-54	54	2,436	2,564	120 a 180	1.445
F2-57	57	2,575	2,703	130 a 180	1.490
F2-60	60	2,699	2,827	140 a 180	1.535
F2-63	63	2,838	2,963	150 a 180	1.585
F2-66	66	2,962	3,092	160 a 180	1.640

Opciones:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
14510	Aletas abatibles mecánicas de 450 mm
14613	Aletas abatibles hidráulicas de 450 mm
01000	Transmisión estriada
01186	Transmisión con limitador de par
01005	Cuchilla de 10mm y tornillo de 16
01097	Juego de sobrediscos
01039	Reja del lado derecho
10512	Juego de discos delanteros