

ROTOCULTIVATEUR À TRANSMISSION CENTRAL MODÈLE SATUR de 100 à 350 CV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Protections des roulements axiaux et du système d'alignement automatique du rotor
- Pointes renforcées étanches à l'huile, avec joint axial et labyrinthe
- Carter de transmission central par engrenages spéciaux
- Double châssis avec sur capot et tourelle renforcée
- Pour une hauteur minimale de prise de force de 65 cm.
- Chargeur arrière avec ressorts de pression
- Profondeur maximale de 40 cm.
- Pour prises de force à 1 000 tr/min
- Avec transmission à limiteur de couple.
- 6 couteaux par disque, boulons et goupilles
- Pompe de graissage des engrenages avec retour
- Couteaux de 10 mm avec vis 5/8 en série
- Grille de protection du carter et ailettes mécaniques en série
- Nombre de tours et caractéristiques pour tracteurs de haute performance
- Supports d'attelage à bascule pour adaptation de la fraise rotative en terrain difficile



MODÈLE	NOMBRE DE COUTEAUX	LARGEUR DE COUPE	LARGEUR TOTALE	PUISSANCE MAXIMALE	POIDS
SATUR-25	48	2,390	2,500	110 a 350	1.800
SATUR-30	60	2,890	3,000	130 a 350	1.900
SATUR-35	72	3,390	3,500	150 a 350	2.100
SATUR-40	84	3,890	4,000	170 a 350	2.300
SATUR-45	96	4,390	4,500	190 a 350	2.500
SATUR-50	108	4,890	5,000	210 a 350	2.800

OPTIONS:

CODE	DESCRIPTION
14613	AILETTES PLIABLES HYDRAULIQUES
01000	COURROIE DE TRANSMISSION STRIÉE
01172	JEU SUR-DISQUE (SUR LES LAMES)
2012	GRILLE LATÉRALE AVEC SUPPORT (PAR UNITÉ)