

ROTOCULTIVADOR DE TRANSMISIÓN CENTRAL SATUR de 110 a 350 C.V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Protectores de rodamientos axiales y Sistema del rotor auto-alineable
- Punteras especiales estancas en aceite, con junta axial y laberinto
- Cáster con transmisión central por engranajes especiales
- Doble chasis con sobre-coraza y Torreta reforzada
- Para altura mínima de toma de fuerza de 65 cm.
- Entabladora trasera con muelles de presión
- Profundidad máxima 40 cm.
- Para tomas de fuerza a 1,000 r.p.m.
- Con transmisión con limitador de par.
- 6 cuchillas por disco, bulones y pasadores
- Bomba de engrase de los engranajes con retorno
- Cuchillas de 10 mm con tornillo de 5/8", de serie
- Reja de protección del cáster y aletas mecánicas de serie
- Revoluciones y características para tractores de alto rendimiento
- Soportes de enganches basculantes para adaptación del rotocultivador en terrenos difíciles.



MODELO	Nº DE CUCHILLAS	ANCHO DE CORTE	ANCHO TOTAL	POTENCIA MÁXIMA	PESO
SATUR-25	48	2,390	2,500	110 a 350	1.800
SATUR-30	60	2,890	3,000	130 a 350	1.900
SATUR-35	72	3,390	3,500	150 a 350	2.100
SATUR-40	84	3,890	4,000	170 a 350	2.300
SATUR-45	96	4,390	4,500	190 a 350	2.500
SATUR-50	108	4,890	5,000	210 a 350	2.800

Opciones:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P. EN EUROS
14613	Aletas abatibles hidráulicas de 450 mm	1.052
01000	Transmisión estriada	374
01172	Sobrediscos	667
02012	Reja lateral con soporte (por unidad)	184
10512	Juego de discos delanteros	579